

Symbol:	ARCA 403015W	Kod EAN:	6418074079954
Kod produktu:	8120126	:	
Opis:	Szafka PC	Finland:	3423199
Uwagi:	Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku	Electric numer Dania:	8212091825
		Electric numer Szwecja:	2500140

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - kłamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030	Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 4030	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 403015	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 4030	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 4030	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Wartosc znamionowa:	
Akcesoria:				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

