

Symbol:	ARCA 504021W	Kod EAN:	6418074080028
Kod produktu:	8120131	:	
Opis:	Szafka PC	Finland:	3423204
Uwagi:	Drzwi przeszkłone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku	Electric numer Dania:	8212091870
		Electric numer Szwecja:	2500144

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - kłamek z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	500	400	210	MPP ARCA 5040 Płyta montażowa perforowana
cale:	19.7	15.7	8.3	MPMP ARCA 5040 Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 5040 Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 504015 Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRS ARCA 504021 Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor pokrywy:	RAL 7035			IDS ARCA 5040 Zestaw drzwi wewnętrznych
Materiał uszczelki:	Poliuretan			PMK ARCA 40 Zestaw do montażu na słupie
Zakresy temperaturowe:				RCS ARCA 5040 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 50 Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Klasa palności: UL 94 5VA
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Certyfikaty:
				SGS Fimko

