

<b>Symbol:</b>	ARCA 705030W	<b>Kod EAN:</b>	6418074080080
<b>Kod produktu:</b>	8120137	:	
<b>Opis:</b>	Szafka PC	<b>Finland:</b>	3423213
<b>Uwagi:</b>	Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku	<b>Electric numer Dania:</b>	8212091935
		<b>Electric numer Szwecja:</b>	2500154

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPP ARCA 7050	Płyta montażowa perforowana
cale:	700	500	300	MPMP ARCA 7050	Płyta montażowa multiperforowana
	27.6	19.7	11.8	MPX ARCA 7050	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 705025	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			DRS ARCA 705030	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 7050	Zestaw drzwi wewnętrznych
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 50	Zestaw do montażu na słupie
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			RCS ARCA 7050	
				SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
				SBK ARCA 70	Profile wsporcze do szyn DIN
				DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
				DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MPS ARCA 7050	Płyta montażowa			SGS Fimko	

