

ARCA 203015W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 203015W
Kod produktu: 8120140
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074080110
Finland: 3423216
Electric numer Dania: 8212091964
Electric numer Szwecja: 2500137

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:		
mm:	200	300	150	MPP ARCA 2030	Płyta montażowa perforowana	
cale:	7.9	11.8	5.9	MPMP ARCA 3020	Płyta montażowa multiperforowana	
Materials:				MPX ARCA 3020	Płyta montażowa	
Materiał:	Poliwegan		DRS ARCA 203015	Rama z szynami DIN i maskownicą		
Kolor podstawy:	RAL 7035		IDS ARCA 2030	Zestaw drzwi wewnętrznych		
Kolor pokrywy:	RAL 7035		PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie		
Materiał uszczelki:	Poliuretan		RCS ARCA 2030			
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 20	Profile wsporcze do szyn DIN	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 ... 120 °C		SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		Wartosc znamionowa:			
Temp °F (krótkotrwale):	-40 ... 250 °F		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F		Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08			
Akcesoria:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
MPS ARCA 3020	Płyta montażowa		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
				Klasa palności: UL 94 5VA		
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960		
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13		
				Certyfikaty:		
				SGS Fimko		

