

## ARCA 304015W



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ARCA 304015W  
**Kod produktu:** 8120142  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

**Kod EAN:** 6418074080134  
**Finland:** 3423219  
**Electric numer Dania:** 8212091980  
**Electric numer Szwecja:** 2500139

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - kłamek z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MPP ARCA 3040	Płyta montażowa perforowana
300	300	400	150	MPMP ARCA 4030	Płyta montażowa multiperforowana
cale:	11.8	15.7	5.9	MPX ARCA 4030	Płyta montażowa
Materials:				DRS ARCA 304015	Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			IDS ARCA 3040	Zestaw drzwi wewnętrznych
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			RCS ARCA 3040	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			SBK ARCA 30	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66	
Akcesoria:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
MPS ARCA 4030	Płyta montażowa			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

