

ARCA 405021W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 405021W
Kod produktu: 8120145
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074080165
Finland: 3423224
Electric numer Dania: 8212092015
Electric numer Szwecja: 2500143

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	400	500	210	MPP ARCA 4050	Płyta montażowa perforowana
cale:	15.7	19.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 5040	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			DRS ARCA 405021	Rama z szynami DIN i maskownicą
Kolor podstawy:	RAL 7035			IDS ARCA 4050	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PMK ARCA 50	Zestaw do montażu na słupie
Materiał uszczelki:	Poliuretan			RCS ARCA 4050	
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 40	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS	Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS	Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Wartosc znamionowa:	
Akcesoria:				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

