

## ARCA 406021W



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ARCA 406021W  
**Kod produktu:** 8120146  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

**Kod EAN:** 6418074080172  
**Finland:** 3423225  
**Electric numer Dania:** 8212092028  
**Electric numer Szwecja:** 2500145

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
<b>mm:</b>	400	600	210	MPP ARCA 4060 Płyta montażowa perforowana
<b>cale:</b>	15.7	23.6	8.3	MPMP ARCA 6040 Płyta montażowa multiperforowana
<b>Materials:</b>				MPX ARCA 6040 Płyta montażowa
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			DRS ARCA 406021 Rama z szynami DIN i maskownicą
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 4060 Zestaw drzwi wewnętrznych
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 60 Zestaw do montażu na słupie
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			RCS ARCA 4060
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				SBK ARCA 40 Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60 Profile wsporcze do szyn DIN
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Akcesoria:</b>				<b>Wartosc znamionowa:</b>
MPS ARCA 6040	Płyta montażowa			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Klasa palności: UL 94 5VA
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				<b>Certyfikaty:</b>
				SGS Fimko

