

ARCA 608030W



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ARCA 608030W
Kod produktu: 8120149
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Kod EAN: 6418074085245
Finland: 3424072
Electric numer Dania: 8212095449
Electric numer Szwecja: 2500155

Zawiera: Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	600	800	300	MPP ARCA 6080	Płyta montażowa perforowana
cale:	23.6	31.5	11.8	MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana
Materials:				MPX ARCA 8060	Płyta montażowa
Materiał:	Poliwegan			IDS ARCA 6080	Zestaw drzwi wewnętrznych
Kolor podstawy:	RAL 7035			PMK ARCA 80	Zestaw do montażu na słupie
Kolor pokrywy:	RAL 7035			RCS ARCA 6080	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			SBK ARCA 60	Profile wsporcze do szyn DIN
Zakresy temperaturowe:				SBK ARCA 80	Profile wsporcze do szyn DIN
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM	Korek drzwi ARCA, w lewo, 7050-8060
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Wartosc znamionowa:	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Akcesoria:				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
MPS ARCA 8060	Płyta montażowa			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 5VA	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 12 and 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

