



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB P 504023  
**Kod produktu:** 8104305  
**Opis:** Szafka poliestrowa  
**Uwagi:** Drzwi szare

**Kod EAN:** 6418074050021  
:  
**Finland:** 3424137  
**Electric numer Dania:** 8212018028  
**Electric numer Szwecja:** 2539821

Zawiera: Szafkę, drzwi z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN.

| Wymiary:                        |                 |           |          | Akcesoria:                                     |                                   |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------|--|-----------------------------------|
|                                 | Długość         | Szerokość | Wysokość |  |                                   |
| <b>mm:</b>                      | 515             | 415       | 230      | MPX 5040                                       | Płyta montażowa                   |
| <b>cale:</b>                    | 20.3            | 16.3      | 9.1      | MPP 5040                                       | Płyta montażowa                   |
| <b>Materials:</b>               |                 |           |          | MF 5040  | Profil wsporczy do szyn DIN       |
| <b>Materiał:</b>                | Poliester       |           |          | FP 5040-3x18                                   | Maskownica modułów                |
| <b>Kolor podstawy:</b>          | RAL 7035        |           |          | FP 5040-D                                      | Płyta czołowa, uchylna            |
| <b>Kolor pokrywy:</b>           | RAL 7035        |           |          | MB CAB   | Zestaw zawiasów do płyty czołowej |
| <b>Materiał uszczelki:</b>      | Poliuretan      |           |          | <b>Wartosc znamionowa:</b>                     |                                   |
| <b>Zakresy temperaturowe:</b>   |                 |           |          | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65            |                                   |
| <b>Temp °C (krótkotrwanie):</b> | -50 ... 160 °C  |           |          | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK10   |                                   |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b>  | -40 ... 80 °C   |           |          | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)    |                                   |
| <b>Temp °F (krótkotrwanie):</b> | -60 ... 320 °F  |           |          | Odporność UV: UL 508                           |                                   |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b>  | -40 ... 176 °F  |           |          | Klasa palności: UL 94 HB                       |                                   |
| <b>Akcesoria:</b>               |                 |           |          | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |                                   |
| MP 5040                         | Płyta montażowa |           |          |  |                                   |

