

MNX PC 100/60 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 100/60 HG
Kod produktu: 6011301
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022042
:
Finland: 3420311
Electric numer Dania: 8212022030
Electric numer Włochy: 7351025
Electric numer Szwecja: 2535512

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	130	80	60	MIN 5	Szyna DIN 15
cale:	5.1	3.1	2.4	MIN 10	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 5	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwęglan		MIV 10	Szyna DIN 35	
Kolor podstawy:	RAL 7035		FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy)	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035		FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów	
Kolor srub do pokryw:	Szary		Wartosc znamionowa:		
Materiał uszczelki:	TPE		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67		
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F		Odpornosc UV: UL 508		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F		Klasa palnosc: UL 746C 5"		
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 100	Płyta montażowa (stal ocynkowana)		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6		
Akcesoria:				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

