



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 100/100 HG
Kod produktu: 6011303
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022059
:
Finland: 3420313
Electric numer Dania: 8212022043
Electric numer Włochy: 7351030
Electric numer Szwecja: 2535515

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 5	Szyna DIN 15
mm:	130	80	100	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	5.1	3.1	3.9	MIV 5	Szyna DIN 35
Materials:					
Materiał:	Poliwęglan		FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy)	
Kolor podstawy:	RAL 7035		HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów	
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Wartosc znamionowa:					
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67					
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Odporność UV: UL 508					
Klasa palności: UL 746C 5"					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960					
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6					
Akcesoria:					
MIV 100	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				
Certyfikaty:					
SGS Fimko					

