

MNX PC 125/35 LG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 125/35 LG
Kod produktu: 6012307
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022073
:
Finland: 3420323
Electric numer Dania: 8212022069
Electric numer Włochy: 7351040
Electric numer Szwecja: 2535521

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary: Długość Szerokość Wysokość Akcesoria:

mm:	130	130	35
cale:	5.1	5.1	1.4

MIN 10	Szyna DIN 15
MIV 10	Szyna DIN 35
FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Materials:

Materiał:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	Szary
Materiał uszczelki:	TPE

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Certyfikaty:

SGS Fimko

Akcesoria:

MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
---------	-----------------------------------

