

MNX PC 125/100 LG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 125/100 LG
Kod produktu: 6012310
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022097
:
Finland: 3420327
Electric numer Dania: 8212022085
Electric numer Włochy: 7351050
Electric numer Szwecja: 2535527

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 10	Szyna DIN 15
mm:	130	130	100	MIV 10	Szyna DIN 35
cale:	5.1	5.1	3.9	FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materials:				HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Material:	Poliwęglan			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wartosc znamionowa:	
Material srub do pokryw:	Poliamid			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Material uszczelki:	TPE			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Odpornosc UV: UL 508	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Klasa palności: UL 746C 5"	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Certyfikaty:	
Akcesoria:				SGS Fimko	
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

