



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 150/150 HG
Kod produktu: 6011317
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074052179
:
Finland: 3435202
Electric numer Dania: 8212027611
Electric numer Szwecja: 6011317

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 10	Szyna DIN 15
mm:	180	130	150	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	5.9	MIV 10	Szyna DIN 35
Materials:				MIV 15	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwęglan		FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)	
Kolor podstawy:	RAL 7035		HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów	
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08		
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
				Odporność UV: UL 508	
				Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)		SGS Fimko		

