

MNX PC 175/125 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 175/125 HG
Kod produktu: 6011322
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074052193
:
Finland: 3435212
Electric numer Dania: 8212027624
Electric numer Szwecja: 6011322

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 15	Szyna DIN 15
mm:	180	180	125	MIV 15	Szyna DIN 35
cale:	7.1	7.1	4.9	FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materials:				HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Materiał:	Poliwęglan			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wartosc znamionowa:	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Materiał uszczelki:	TPE			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Odporność UV: UL 508	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Klasa palności: UL 746C 5"	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Certyfikaty:	
Akcesoria:				SGS Fimko	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

