

MNX PC 175/150 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 175/150 HG
Kod produktu: 6011323
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074052216
:
Finland: 3435214
Electric numer Dania: 8212027637
Electric numer Szwecja: 6011323

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 15	Szyna DIN 15
mm:	180	180	150	MIV 15	Szyna DIN 35
cale:	7.1	7.1	5.9	FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materials:				HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Materiał:	Poliwegan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:				Wartosc znamionowa:	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67		
			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08		
			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
			Odporność UV: UL 508		
			Klasa palności: UL 746C 5"		
			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960		
			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13		
			Certyfikaty:		
			SGS Fimko		

