



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 200/75 HG
Kod produktu: 6011326
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074021977
:
Finland: 3421611
Electric numer Dania: 8212022289
Electric numer Włochy: 7351123
Electric numer Szwecja: 6011326

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 15	Szyna DIN 15
mm:	255	180	75	MIN 20	Szyna DIN 15
cale:	10.0	7.1	3.0	MIV 15	Szyna DIN 35
Materials:				MIV 20	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Kolor podstawy:	RAL 7035			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Wartosc znamionowa:	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Materiał uszczelki:	TPE			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Zakresy temperaturowe:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Odporność UV: UL 508	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Akcesoria:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

