



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 200/150 HG  
**Kod produktu:** 6011329  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074014108  
:  
**Finland:** 3420375  
**Electric numer Dania:** 8212022247  
**Electric numer Włochy:** 7351130  
**Electric numer Szwecja:** 6011329

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 15	Szyna DIN 15
mm:	255	180	150	MIN 20	Szyna DIN 15
cale:	10.0	7.1	5.9	MIV 15	Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>				MIV 20	Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>	Poliwegan		FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035		HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid		FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035				
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary				
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE				
<b>Wartosc znamionowa:</b>					
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67					
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Odporność UV: UL 508					
Klasa palności: UL 746C 5"					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960					
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13					
<b>Akcesoria:</b>					
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)		<b>Certyfikaty:</b>		
			SGS Fimko		

