


**MNX PC 95/35 LT**



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 95/35 LT  
**Kod produktu:** 6012931  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta  
 przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074054654  
 :  
**Finland:** 3421368  
**Electric numer Dania:** 8212027695  
**Electric numer Szwecja:** 6012931

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	Długość: 100	Szerokość: 100	Wysokość: 35	MIN 8	Szyna DIN 15
<b>cale:</b>	3.9	3.9	1.4	B-3	Szyna DIN 35
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				Wartosc znamionowa:	
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Czarny			Odporność UV: UL 508	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F				
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MIV 95	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				