

MNX PC 95/50 LT



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 95/50 LT
Kod produktu: 6012932
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Kod EAN: 6418074054661
:
Finland: 3421370
Electric numer Dania: 8212027718
Electric numer Szwecja: 6012932

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:			Akcesoria:	
mm:	Długość: 100	Szerokość: 100	Wysokość: 50	MIN 8 Szyna DIN 15
cale:	3.9	3.9	2.0	B-3 Szyna DIN 35
Materials:			Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwegan		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor podstawy:	RAL 7035		Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	Przyciemniane		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Czarny		Odporność UV: UL 508	
Materiał uszczelki:	Poliuretan		Klasa palności: UL 746C 5"	
Zakresy temperaturowe:			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C		Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C		Certyfikaty:	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F		SGS Fimko	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
MIV 95	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			