

MNX PC 100/60 HT



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 100/60 HT
Kod produktu: 6011901
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
 przyciemniana

Kod EAN: 6418074022288
 :
Finland: 3420421
Electric numer Dania: 8212022331
Electric numer Włochy: 7352025
Electric numer Szwecja: 2535612

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	130	80	60	MIN 5	Szyna DIN 15
cale:	5.1	3.1	2.4	MIN 10	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 5	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			MIV 10	Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 100/130	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Czarny			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	TPE			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Odporność UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 100	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

