



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 175/60 HT
Kod produktu: 6011919
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Kod EAN: 6418074022455
Finland: 3420471
Electric numer Dania: 8212022506
Electric numer Włochy: 7352110
Electric numer Szwecja: 2535663

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary: Długość Szerokość Wysokość Akcesoria:

mm:	180	180	60
cale:	7.1	7.1	2.4

MIN 15	Szyna DIN 15
MIV 15	Szyna DIN 35
FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Materials:

Materiał:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Przyciemniana
Kolor srub do pokryw:	Czarny
Materiał uszczelki:	TPE

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
 Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
 Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Odporność UV: UL 508
 Klasa palności: UL 746C 5"
 Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
 Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Certyfikaty:

SGS Fimko

Akcesoria:

MIV 175 Płyta montażowa (stal ocynkowana)

