



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 200/88 XHT  
**Kod produktu:** 6013930  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta  
 przyciemniana

**Kod EAN:** 6418074051943  
 :  
**Finland:** 3435266  
**Electric numer Dania:** 8212023071  
**Electric numer Szwecja:** 6013930

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	255	180	88	MIN 15	Szyna DIN 15
<b>cale:</b>	10.0	7.1	3.5	MIN 20	Szyna DIN 15
<b>Materials:</b>				MIV 15	Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			MIV 20	Szyna DIN 35
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Czarny			<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Odporność UV: UL 508	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
<b>Akcesoria:</b>				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				<b>Certyfikaty:</b>	
				SGS Fimko	

