



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 200/125 XHT
Kod produktu: 6013927
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta
 przyciemniana

Kod EAN: 6418074021946
 :
Finland: 3421686
Electric numer Dania: 8212022661
Electric numer Włochy: 7352150
Electric numer Szwecja: 6013927

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	255	180	125	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	10.0	7.1	4.9	MIN 20	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 15	Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			MIV 20	Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Czarny			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Odpornosc UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Klasa palnosc: UL 746C 5"	
Akcesoria:				Próba rozrzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

