

MNX PC 300/150 ZT



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 300/150 ZT
Kod produktu: 6017938
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Kod EAN: 6418074061522
Finland: 3435626
Electric numer Dania: 8212027996
Electric numer Szwecja: 6017938

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIV 200	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
mm:	360	255	152	MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
cale:	14.2	10.0	6.0	MIN 20	Szyna DIN 15
Materials:				MIN 15	Szyna DIN 15
Materiał:	Poliwęglan				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	Przyciemniane				
Kolor srub do pokryw:	Czarny				
Materiał uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odpornosc UV: UL 508	
MIV 300	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X and 6	

