



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 150/125 HG
Kod produktu: 6081316
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022967
:
Finland: 3420557
Electric numer Dania: 8212023291
Electric numer Włochy: 7361105
Electric numer Szwecja: 2535760

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	180	130	125	MIN 10	Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	4.9	MIN 15	Szyna DIN 15
				MIV 10	Szyna DIN 35
				MIV 15	Szyna DIN 35
				FP A 150/180	Panel czołowy (aluminiowy)
				HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
				FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:					
Materiał:	ABS				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Materiał srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Materiał uszczelki:	TPE				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Wartosc znamionowa:					
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67					
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Klasa palności: UL 94 HB					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650					
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6					
Certyfikaty:					
SGS Fimko					
Akcesoria:					
MIV 150	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

