



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 175/60 HG  
**Kod produktu:** 6081319  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074022974  
:  
**Finland:** 3420561  
**Electric numer Dania:** 8212023301  
**Electric numer Włochy:** 7361110  
**Electric numer Szwecja:** 2535763

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIN 15	Szyna DIN 15
mm:	180	180	60	MIV 15	Szyna DIN 35
cale:	7.1	7.1	2.4	FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materials:				HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
<b>Materiał:</b>	ABS			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035				
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid				
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035				
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary				
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK07
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				Klasa palności:	UL 94 HB
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1):	°C: 650
				Standard NEMA:	NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Akcesoria:				Certyfikaty:	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko	

