



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 175/100 HG  
**Kod produktu:** 6081321  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074022981  
:  
**Finland:** 3420563  
**Electric numer Dania:** 8212023314  
**Electric numer Włochy:** 7361115  
**Electric numer Szwecja:** 2535766

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	180	180	100	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	7.1	7.1	3.9	MIV 15	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
<b>Materiał:</b>	ABS			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			Wartosc znamionowa:	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
<b>Materiał uszczelki:</b>	TPE			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Zakresy temperaturowe:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			Klasa palności: UL 94 HB	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			Certyfikaty:	
Akcesoria:				SGS Fimko	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

