

MNX ABS 175/150 HG



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 175/150 HG
Kod produktu: 6081323
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074052353
Finland: 3435226
Electric numer Dania: 8212023738
Electric numer Szwecja: 6081323

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	180	180	150	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	7.1	7.1	5.9	MIV 15	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał:	ABS			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Wartosc znamionowa:	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Materiał uszczelki:	TPE			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Zakresy temperaturowe:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Certyfikaty:	
Akcesoria:				SGS Fimko	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

