



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 200/100 HG
Kod produktu: 6081327
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074023001
:
Finland: 3420573
Electric numer Dania: 8212023330
Electric numer Włochy: 7361125
Electric numer Szwecja: 2535772

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	255	180	100	MIN 15	Szyna DIN 15
cale:	10.0	7.1	3.9	MIN 20	Szyna DIN 15
Materials:				MIV 15	Szyna DIN 35
Materiał:	ABS			MIV 20	Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 200/180	Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor pokrywy:	RAL 7035			FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Szary			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	TPE			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Akcesoria:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
MIV 200				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	
				Płyta montażowa (stal ocynkowana)	

