

MNX PCM 150/85 XG



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PCM 150/85 XG	Kod EAN:	6418074061416
Kod produktu:	6016333	:	
Opis:	Obudowa PC, pokrywa szara	Finland:	3435652
Uwagi:	Podstawa z przetł. metrycznymi	Electric numer Dania:	8212027831
		Electric numer Szwecja:	2535366

Zawiera: Podstawa z przetłoczeniami metrycznymi, z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	180	130	85	MIN 10 Szyna DIN 15
cale:	7.1	5.1	3.3	MIN 15 Szyna DIN 15
Materials:				MIV 10 Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwegan			MIV 15 Szyna DIN 35
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP A 150/180 Panel czołowy (aluminiowy)
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			HFP 180 Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
Kolor pokrywy:	RAL 7035			FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
Kolor srub do pokryw:	Szary			
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Odporność UV: UL 508
				Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
Akcesoria:				Certyfikaty:
MIV 150		Płyta montażowa (stal ocynkowana)		SGS Fimko

