



**Symbol:** TA 090706  
**Kod produktu:** 5814038  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074011466  
:  
**Finland:** 3438267  
**Electric numer Dania:** 8212045211  
**Electric numer Szwecja:** 5814038

Zawiera: Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	95	65	60	DRM 50 Szyna DIN 15
cale:	3.7	2.6	2.4	FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
<b>Materials:</b>				DPS 14553 Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
<b>Materiał:</b>	ABS			<b>Wartosc znamionowa:</b>
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Klasa palności: UL 94 HB
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			<b>Certyfikaty:</b>
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			SGS Fimko
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
MP 0907	Płyta montażowa			

