



Symbol: TA191209
Kod produktu: 5814000
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074060723
:
Finland: 3435682
Electric numer Dania: 8212035001
Electric numer Szwecja: 5814000

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	187	122	90	MIV 10 Szyna DIN 35
cale:	7.4	4.8	3.5	DH-3 Szyna DIN 35
Materials:				FP 10674 Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materiał:	ABS			DPS 14553 Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wartosc znamionowa:
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07
Kolor srub do pokryw:	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zakresy temperaturowe:				Klasa palności: UL 94 HB
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Certyfikaty:
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			SGS Fimko
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			
Akcesoria:				
MP 1912	Płyta montażowa			

