

**Symbol:** TA191213  
**Kod produktu:** 5814050  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074309501  
:  
**Finland:**  
**Electric numer Dania:** 8212097256  
**Electric numer Szwecja:** 5814000

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	187	122	130	MIV 10 Szyna DIN 35 DH-3 Szyna DIN 35 FP 10674 Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby DPS 14553 Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
cale:	7.4	4.8	5.1	
Materials:				
<b>Materiał:</b>	ABS			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor srub do pokrywy:</b>	Szary			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			
Wartosc znamionowa:				
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65				
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
Klasa palności: UL 94 HB				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650				
Certyfikaty:				
SGS Fimko				
Akcesoria:				
MP 1912	Płyta montażowa			

