



Symbol: TA241915
Kod produktu: 5814052
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074309525
:
Finland:
Electric numer Dania: 8212097272
Electric numer Szwecja: 5814002

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	EKV 12	Szyna DIN 35
mm:	240	191	147	DR 210	Szyna DIN 35
cale:	9.4	7.5	5.8	FP 10674	Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materials:				DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
Material:	ABS				
Kolor podstawy:	RAL 7035				
Material srub do pokryw:	Poliamid				
Kolor pokrywy:	RAL 7035				
Kolor srub do pokryw:	Szary				
Material uszczelki:	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C				
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
MP 2419	Płyta montażowa				

Wartosc znamionowa:	
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Klasa palności: UL 94 HB	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Certyfikaty:	
SGS Fimko	

