



**Symbol:** TAM191209  
**Kod produktu:** 5814024  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074062666  
**Finland:** 3438005  
**Electric numer** 5814024  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	MIV 10	Szyna DIN 35
mm:	187	122	90	DH-3	Szyna DIN 35
cale:	7.4	4.8	3.5	FP 10674	Zestaw uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materials:				DPS 14553	Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy
<b>Materiał:</b>	ABS				
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035				
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid				
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035				
<b>Kolor srub do pokrywy:</b>	Szary				
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C				
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F				
<b>Akcesoria:</b>				<b>Certyfikaty:</b>	
MP 1912	Płyta montażowa			SGS Fimko	
				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Klasa palności: UL 94 HB	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	

