



**Symbol:** TPC 191209T  
**Kod produktu:** 5824005  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074048646  
**:**  
**Finland:**

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	187	122	90	MIV 10	Szyna DIN 35
<b>cale:</b>	7.4	4.8	3.5	DH-3	Szyna DIN 35
				FP 10674	Zestaw uchwytych do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materials:				Wartosc znamionowa:	
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08	
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			Klasa palności: UL 746C 5"	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12	
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F				
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MP 1912	Płyta montażowa				

