



Symbol: TPC 241911T
Kod produktu: 5824007
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074086778
Finland:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	240	191	107	DR 210	Szyna DIN 35
cale:	9.4	7.5	4.2	EKV 12	Szyna DIN 35
				FP 10674	Zestaw uchwytych do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Materiał:	Poliwęglan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Kolor srub do pokryw:	Szary			Klasa palności: UL 746C 5"	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12	
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			SGS Fimko	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C				
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F				
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
MP 2419	Płyta montażowa				

