



Symbol: TPC 342912T
Kod produktu: 5824009
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074086952
Finland:

Zawiera: Podstawę z uszczelką z poliuretanu, śruby do montażu płyty/szyny DIN, pokrywę ze śrubami z poliamidu oraz zawiasy z tworzywa.

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|---------------------------------|-----------------|------|-----|---|--|
| mm: | 344 | 289 | 117 | DR 316 | Szyna DIN 35 |
| cale: | 13.5 | 11.4 | 4.6 | ARH 2328 | Szyna DIN 35 |
| | | | | FP 10674 | Zestaw uchwytych do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby |
| Materials: | | | | Wartosc znamionowa: | |
| Materiał: | Poliwęglan | | | Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65 | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08 | |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Kolor srub do pokryw: | Szary | | | Klasa palności: UL 746C 5" | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12 | |
| Zakresy temperaturowe: | | | | Certyfikaty: | |
| Temp °C (krótkotrwanie): | -40 ... 120 °C | | | SGS Fimko | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | | |
| Temp °F (krótkotrwanie): | -40 ... 250 °F | | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | | |
| Akcesoria: | | | | | |
| MP 3429 | Płyta montażowa | | | | |

