



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PCQ3 153410
Kod produktu: 7035701
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara (QuickLock)

Kod EAN: 6418074099136
:
Finland: 3424198

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----|---|---------------------------------------|
| mm: | 340 | 150 | 101 | TRH 34 | Szyna DIN 35 |
| cale: | 13.4 | 5.9 | 4.0 | TRH 15 | Szyna DIN 35 |
| Materials: | | | | TF 28037 | Uchwyty do wieszania obudów |
| Materiał: | Poliwegan | | | TH A | Zestaw zawiasów szarych |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | EU 3 QuickLock set 60 | 60 x śruba pokrywy QuickLock |
| Materiał srub do pokryw: | Stal nierdzewna | | | MR 28036EU Set 60 | 60 x śruba montażowa |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | EU 3 Plug set 60/30 | EU 3 Cover screw plug set 60/30 |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | EU 3 Plug set 60/30 BL | EU 3 Cover screw plug set 60/30 black |
| Zakresy temperaturowe: | | | | Wartosc znamionowa: | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08 | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| Akcesoria: | | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| TM 1534 | Płyta montażowa | | | Certyfikaty: | |
| | | | | SGS Fimko | |

