



**Symbol:** PCQ3 163610  
**Kod produktu:** 7035751  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara (QuickLock)

**Kod EAN:** 6418074099310  
**:**  
**Finland:** 3424259

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:		
<b>mm:</b>	360	160	96	ARM 0615	Szyna DIN 15	
<b>cale:</b>	14.2	6.3	3.8	DH-3	Szyna DIN 35	
<b>Materials:</b>				TRH 2036	Szyna DIN 35	
<b>Materiał:</b>	Poliwegan		TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów		
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035		TH A	Zestaw zawiasów szarych		
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna		EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock		
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035		MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa		
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan		EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30		
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C		<b>Wartosc znamionowa:</b>			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F		Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)			
<b>Akcesoria:</b>				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
TM 1636	Płyta montażowa		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650			
				<b>Certyfikaty:</b>		
				SGS Fimko		

