



Symbol: PCQ3 203612
Kod produktu: 7035791
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara (QuickLock)

Kod EAN: 6418074099372
:
Finland: 3424268

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	360	200	121	TRH 2036	Szyna DIN 35
cale:	14.2	7.9	4.8	TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów
Materials:				TH A	Zestaw zawiasów szarych
Materiał:	Poliwegan			EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock
Kolor podstawy:	RAL 7035			MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna			EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30
Kolor pokrywy:	RAL 7035			EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Wartosc znamionowa:	
Zakresy temperaturowe:				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Akcesoria:				Certyfikaty:	
TM 2036	Płyta montażowa			SGS Fimko	

