



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABQ3 163610
Kod produktu: 7085751
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara (QuickLock)

Kod EAN: 6418074099303
Finland: 3424252

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	360	160	95	ARM 0615	Szyna DIN 15
cale:	14.2	6.3	3.7	DH-3	Szyna DIN 35
Materials:				TRH 2036	Szyna DIN 35
Materiał:	ABS	TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów			
Kolor podstawy:	RAL 7035	TH A Zestaw zawiasów szarych			
Materiał srub do pokryw:	Stal nierdzewna	EU 3 QuickLock set 60 60 x śruba pokrywy QuickLock			
Kolor pokrywy:	RAL 7035	MR 28036EU Set 60 60 x śruba montażowa			
Materiał uszczelki:	Poliuretan	EU 3 Plug set 60/30 EU 3 Cover screw plug set 60/30			
Zakresy temperaturowe:				EU 3 Plug set 60/30 BL EU 3 Cover screw plug set 60/30 black	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C		Wartosc znamionowa:		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67		
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F		Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
Akcesoria:				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
TM 1636	Płyta montażowa		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650		
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

