



**Symbol:** ABQ3 203612  
**Kod produktu:** 7085791  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara (QuickLock)

**Kod EAN:** 6418074099365  
:  
**Finland:** 3424267

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami zatrzaskowymi ze stali nierdzewnej.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	360	200	121	TRH 2036	Szyna DIN 35
<b>cale:</b>	14.2	7.9	4.8	TF 28037	Uchwyty do wieszania obudów
<b>Materials:</b>				TH A	Zestaw zawiasów szarych
<b>Materiał:</b>	ABS			EU 3 QuickLock set 60	60 x śruba pokrywy QuickLock
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			MR 28036EU Set 60	60 x śruba montażowa
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Stal nierdzewna			EU 3 Plug set 60/30	EU 3 Cover screw plug set 60/30
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			EU 3 Plug set 60/30 BL	EU 3 Cover screw plug set 60/30 black
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK07	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
<b>Akcesoria:</b>				<b>Certyfikaty:</b>	
TM 2036	Płyta montażowa			SGS Fimko	

