



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ALN 122208
Kod produktu: 7811230
Opis: Obudowa
Uwagi: Aluminiowa

Kod EAN: 6418074016119
:
Finland: 3420049
Electric numer Dania: 8212045693
Electric numer Szwecja: 2536321

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i śrubami ze stali nierdzewnej.

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----|---|-------------------------------|
| mm: | 222 | 125 | 81 | ARH 22 | Szyna DIN 35 |
| cale: | 8.7 | 4.9 | 3.2 | MR 75005 | Śruba do tulei gwintowanej M5 |
| Materials: | | | | MRS 28541 | Uchwyty do wieszania obudów |
| Materiał: | Aluminium | | | PH A & AH A/B | Zestaw zawiasów |
| Kolor podstawy: | RAL 7001 | | | Wartosc znamionowa: | |
| Materiał srub do pokryw: | Stal nierdzewna | | | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67/IP68 | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7001 | | | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08 | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | |
| Zakresy temperaturowe: | | | | Certyfikaty: | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -50 ... 140 °C | | | Undewriters Laboratories (UL) | |
| Temp °C (praca ciągła): | -50 ... 80 °C | | | SGS Fimko | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -60 ... 285 °F | | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -60 ... 175 °F | | | | |
| Akcesoria: | | | | | |
| AM 1222 | Płyta montażowa | | | | |

