



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 2819 18 T
Kod produktu: 5330070
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005458
:
Finland: 3423807
Electric numer Włochy: 7402025
Electric numer Szwecja: 2539442

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	188	180	EKJXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	7.4	7.1	EKV 12 Szyna DIN 35
				EKV 22 Szyna DIN 35
				EKJZR Nadstawka (50 mm)

Materials:

Materiał:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniania
Kolor śrub do pokrywy:	Szary
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08/IK09
Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
Odporność UV:	UL 508
Klasa palności:	UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1):	°C: 960
Standard NEMA:	NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Certyfikaty:

SGS Fimko

Akcesoria:

EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
-------	-----------------------------------

