



Symbol: PC 2828 18 G
Kod produktu: 5330372
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074005540
:
Finland: 3423715
Electric numer Włochy: 7401045
Electric numer Szwecja: 2539420

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	278	180	EKOXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	10.9	7.1	EKV 22 Szyna DIN 35
				EKOZR Nadstawka (50 mm)

Materials:	Wartosc znamionowa:
Materiał: Poliweglan	Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Materiał srub do pokryw: Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor pokrywy: RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor srub do pokryw: Szary	Odpornosc UV: UL 508
Materiał uszczelki: Poliuretan	Klasa palnosc: UL 746C 5"
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
	Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Zakresy temperaturowe:
Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F

Certyfikaty:
SGS Fimko

Akcesoria:
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

