



Symbol: PC 3828 13 T
Kod produktu: 5330063
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005557
:
Finland: 3423817
Electric numer Włochy: 7402050
Electric numer Szwecja: 2539452

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|---|-----------------------------------|------|-----|------------|---------------------------|
| mm: | 378 | 278 | 130 | EKPXT | Płyta montażowa izolowana |
| cale: | 14.9 | 10.9 | 5.1 | EKV 22 | Szyna DIN 35 |
| | | | | EKV 32 | Szyna DIN 35 |
| | | | | EKPZR | Nadstawka (50 mm) |
| Materials: | | | | | |
| Materiał: | Poliwegan | | | | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | | |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid | | | | |
| Kolor pokrywy: | Bez przyciemniane | | | | |
| Kolor srub do pokryw: | Szary | | | | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | | |
| Wartosc znamionowa: | | | | | |
| Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 | | | | | |
| Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09 | | | | | |
| Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | | | | | |
| Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | | | | | |
| Odpornosc UV: UL 508 | | | | | |
| Klasa palnosc: UL 746C 5" | | | | | |
| Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | | | | | |
| Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 | | | | | |
| Zakresy temperaturowe: | | | | | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | | | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | | |
| Akcesoria: | | | | | |
| EKPVT | Płyta montażowa (stal ocynkowana) | | | | |
| Certyfikaty: | | | | | |
| SGS Fimko | | | | | |

