



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 3828 13 G  
**Kod produktu:** 5330363  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074005564  
:  
**Finland:** 3423717  
**Electric numer Włochy:** 7401050  
**Electric numer Szwecja:** 2539422

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:			Akcesoria:	
<b>mm:</b>	378	278	130	EKPXT Płyta montażowa izolowana
<b>cale:</b>	14.9	10.9	5.1	EKV 22 Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>			EKV 32 Szyna DIN 35	EKPZR Nadstawka (50 mm)
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
<b>Wartosc znamionowa:</b>				
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67				
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
Odpornosc UV: UL 508				
Klasa palnosc: UL 746C 5"				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12				
<b>Certyfikaty:</b>				
SGS Fimko				
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Akcesoria:</b>				
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

