



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** PC 3828 18 G  
**Kod produktu:** 5330373  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074005588  
:  
**Finland:** 3423719  
**Electric numer Włochy:** 7401055  
**Electric numer Szwecja:** 2539424

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	378	278	180	EKPXT	Płyta montażowa izolowana
<b>cale:</b>	14.9	10.9	7.1	EKV 22	Szyna DIN 35
				EKV 32	Szyna DIN 35
				EKPZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:					
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan				
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035				
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid				
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035				
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary				
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan				
Wartosc znamionowa:					
Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67					
Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09					
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)					
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1					
Odpornosc UV: UL 508					
Klasa palnosc: UL 746C 5"					
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960					
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12					
Zakresy temperaturowe:					
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C				
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F				
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F				
Akcesoria:					
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				
Certyfikaty:					
SGS Fimko					

